

E-Mail und News automatisch abholen

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Donnerstag, den 25. Dezember 2008 um 17:25 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 16. August 2015 um 20:43 Uhr

40tude Dialog holt E-Mails und News standardmäßig nicht von selber ab, dies mußst du von Hand erledigen. Allerdings kannst du per Script diese Aktionen automatisieren.

Zuerst binden wir dazu folgende Codezeilen in [OnStartup](#) ein. Diese bewirken, daß **40tude Dialog**

beim Start neue Mails und News gleich direkt abholt und es wird je ein Timer initialisiert und gestartet, der das dann in weiterer Folge und in einstellbaren Zeitintervallen unabhängig für Mails und News macht.

```
Program OnStartup; Const // Mails und News automatisch abholen lassen // Ladeintervall
in MINUTEN für Mails Time4Mails = 15; // Ladeintervall in MINUTEN für News
Time4News = 5; Procedure OnStartup(); Begin // Mails und News abrufen
ADo('GetNewEmailsForAllIdentities') ADo('GetNewHeadersInSubscribedGroups'); //
Timer für Mails stellen With Timer1 Do Begin Interval := 60000 * Time4Mails;
Enabled := True; End; // Timer für News stellen With Timer2 Do Begin Interval
:= 60000 * Time4News; Enabled := True; End; End; Begin End.
```

So, damit wäre das Wichtigste schon mal erledigt. Jetzt müssen wir nur noch den Timern sagen, was sie tun müssen.

Der [Timer1](#) für Mails ...

```
Program OnTimer1; Procedure OnTimer1; Begin ADo('GetNewEmailsForAllIdentities');
End; Begin End.
```

... und der [Timer2](#) für die News

```
Program OnTimer2; Procedure OnTimer2; Begin
ADo('GetNewHeadersInSubscribedGroups'); End; Begin End.
```

Das war's jetzt schon - die Scripte noch kompillieren und **40tude Dialog** neu starten. In Zukunft werden Mails und News dann automagisch abgeholt.