Dieses Ereignisscript beeinflußt die Darstellung der Artikelliste/Header-Pane.

Bei Scripten, die in **OnArticleListPaint** ausgeführt werden, ist darauf zu achten, daß je nach Verwendungszweck eines Scriptes dies nur in der entsprechenden Spalte der Header-Pane ausgeführt wird. Kurz gesagt also: Scripte, die sich auf das Datum beziehen, nur in der Spalte mit dem Datum ausführen, usw.
Da die Spalten natürlich bei jedem User anders sein können, muß in **OnArticleListPaint** eine Grundkonfiguration gemacht werden, damit dann die Scripte fehlerfrei laufen.

Das Grundgerüst für **OnArticleListPaint** sollte wie folgt aussehen.
WICHTIG! Die Spalten entsprechend deines Layouts zuweisen.

```
Program OnArticleListPaint;    // Hier werden die INCLUDE-Files eingebunden    Const  // Die
Spalten bitte dem Layout entsprechend zuordnen, wobei zu beachten ist,  // daß die erste
Spalte im Layout mit 0 beginnt, usw.  // Nicht verwendete Spalten auf -1 setzen!  sp_Subject
= -1;  sp_Name        = -1;  sp_SubjectName = 2;  sp_Date        = 3;    Function
OnArticleListPaint(     PaintString : WideString;     ColumnIndex : Integer  ) : Widestring;    Begin
   Case ColumnIndex of      sp_Subject:       Begin        // Funktionen für Betreff-Spalte hier
einfügen       End;      sp_Name:       Begin        // Funktionen für Absender-Spalte hier einfügen
    End;      sp_SubjectName:       Begin        // Funktionen für die spezielle Betreffs- und
Namens-Spalte hier einfügen        End;      sp_Date:       Begin        // Funktionen für
Datums-Spalte hier einfügen        End;     End;     Result := PaintString;  End;    Begin  End.
```