

## FoldReferences

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Donnerstag, den 04. Dezember 2008 um 22:27 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 18. September 2011 um 13:02 Uhr

---

Mit diesem Script kannst du dir die References im Header übersichtlich gefaltet darstellen lassen.

z.B.:

```
References: <081108.130037.lt.391@news.vollmeier.at>
           <081108.130507.lt.393@news.vollmeier.at>
           <081108.130628.lt.395@news.vollmeier.at>
           <081108.131033.lt.398@news.vollmeier.at>
Message-ID: <081108.131100.lt.399@news.vollmeier.at>
```

## Name und Funktion

Include

:

{\${I}\_i\_OBSavM\_F

Funktion

:

**FoldReferences (Mes**

## Einbindung

Generelle Infos zur Einbindung von INCLUDE-Files findest du [hier](#) .

—

```
Program OnBeforeSavingMessage; {${I}_i_OBSavM_FoldReferences} Procedure
OnBeforeSavingMessage (  Var Message : TStringlist;  Const Servername : String;
Const IsEmail : Boolean ); Begin  If Message.Count = 0 Then Exit;  FoldReferences
(Message); End; Begin End.
```

## Download

{jd\_file file==6}

## **FoldReferences**

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Donnerstag, den 04. Dezember 2008 um 22:27 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 18. September 2011 um 13:02 Uhr

---