

AddXFupWarning

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Sonntag, den 04. Januar 2009 um 01:43 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 18. September 2011 um 12:56 Uhr

Mit diesem Script wird ein Hinweis auf ein **XPost** oder/und **Followup-To** am Ende deines Beitrags eingefügt.

Dieses Script bietet einige unterschiedliche Einstellmöglichkeiten, die dir ermöglichen, den Hinweis ganz auf deine Bedürfnisse anzupassen. Hier ein Auszug der wichtigsten Einstellungen aus dem Script selber:

```
// Maximale Anzahl der Gruppen, die angezeigt werden sollen.  
// Wird die Anzahl überschritten, folgt der Hinweis aus XMaxText.  
// Setze XMax auf 1, wenn du nur den Hinweistext haben möchtest.  
XMax := 2;  
  
// Dieser Text wird angezeigt, wenn die Anzahl der Gruppen die Einstellung  
// unter XMax überschreitet.  
// Verwende den Platzhalter %anz für die Anzahl der Gruppen.  
XMaxText := 'über %anz Gruppen';  
  
// Die Gruppen bei XPost untereinander auflisten?  
// Das geschieht auch automatisch, wenn die Gruppenliste die maximale  
// Zeilenbreite überschreitet und die Einstellung auf 'False' steht.  
XMultiLine := False;  
  
// Gruppennamen als Link darstellen?  
MakeLinks := True;  
  
// Maximale Zeilenbreite einstellen.  
// Wird ein Wert kleiner 40 Zeichen eingestellt, dann greift das Script auf die  
// Einstellungen in 40tude Dialog zurück.  
// Wird ein Wert größer 80 Zeichen eingestellt, dann stellt das Script diesen  
// zurück auf 80 Zeichen.  
WrapAt := 72;
```

Name und Funktion

Include

:

{\${I}_i_OBSendM_

Funktion

:

AddXFupWarning (M

AddXFupWarning

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Sonntag, den 04. Januar 2009 um 01:43 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 18. September 2011 um 12:56 Uhr

Einbindung

Generelle Infos zur Einbindung von INCLUDE-Files findest du [hier](#) .

—

Das Script funktioniert nur in Verbindung mit dem Script "[Pathfinder](#)"!

```
Program OnBeforeSendingMessage; // DialogINI muß als erstes in die Liste der
Include-Files eingebunden werden {$I DialogINI} // Weitere Include-Files {$I
_i_OBSendM_AddXFupWarning} Function OnBeforeSendingMessage( Var Message :
TStringlist; Const Servername : String; Const IsEmail : Boolean ) : Boolean; Begin //
Nur bei Usenet-Postings If Not IsEmail Then AddXFupWarning(Message); End; // Function
OnBeforeSendingMessage() Begin End.
```

Download

{jd_file file==15}