

InsertXCTHeader

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Freitag, den 02. Januar 2009 um 23:56 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 26. September 2013 um 20:07 Uhr

Mit diesem Script kannst du dir einen XCT-Header (X-Comment-To) setzen, wie er aus den FIDO-Gruppen bekannt ist.

Damit das Script wie gewünscht funktioniert, mußt du in den Einstellungen von **40tude Dialog** noch die Einleitungszeile anpassen. Ergänze diese mit

```
X-C-T: %from%n
```

Dieser Eintrag muß am Beginn der Zeile stehen. Deine Einleitungszeile sollte also nach der Änderung etwa so aussehen

```
X-C-T: %from%n*%full-name%* schrieb:
```

und wenn du das Script "**ChangeAttributionLines**" verwendest in etwa so

```
X-C-T: %from%nHallo -#%full-name%#-!nn.:|%full-name%|:. schrieb:
```

Als Ergebnis erhältst du dann einen Header mit folgendem Inhalt

```
X-Comment-To: newsgroup.nospam@gmx.net (Dietmar Vollmeier)
```

Bei einem neuen Beitrag, oder wenn die Zeile "X-C-T: ..." im Beitrag nicht gefunden

InsertXCTHeader

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Freitag, den 02. Januar 2009 um 23:56 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 26. September 2013 um 20:07 Uhr

wurde, sieht dieser dann so aus

X-Comment-To: ALL

Name und Funktion

Include	:	{\${I}_i_OBSendM_
Funktion	:	Insert_XCT_Header (

Einbindung

Generelle Infos zur Einbindung von INCLUDE-Files findest du [hier](#) .

–

```
Program OnBeforeSendingMessage; {${I}_i_OBSendM_InsertXCTHeader} Function
OnBeforeSendingMessage( Var Message : TStringlist; Const Servername : String;
Const IsEmail : Boolean ) : Boolean; Begin Insert_XCT_Header (Message); End; //
Function OnBeforeSendingMessage() Begin End.
```

Download

{jd_file file==14}