

## LastMessageCheck

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Mittwoch, den 14. September 2011 um 19:54 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 18. September 2011 um 10:48 Uhr

---

Dieses Script öffnet vor dem Versenden einer Nachricht ein Fenster, wo die entsprechende Nachricht im Rohformat angezeigt wird und zum letzten Mal überprüft werden kann. Je nach dem wie der Anwender mit dem Ergebnis zufrieden ist, kann die Nachricht dann entgültig gesendet oder der Sendevorgang abgebrochen werden. Bei zweiterem findet sich die Nachricht in der **Outbox** wieder.

### Name und Funktion

Include	:	{\$_i_OBSendM_
Funktion	:	<b>CheckMessage (Mess</b>

Die Funktion **CheckMessage** liefert einen booleschen Rückgabewert, mit dem abgefragt werden kann, ob die Nachricht entgültig versendet oder der Sendevorgang abgebrochen werden soll.

### Einbindung

Generelle Infos zur Einbindung von INCLUDE-Files findest du [hier](#) .

Dieses Script benötigt für die Erstellung des Ausgabefensters noch folgenden Eintrag in **OnBeforeSendingMessage**

**Uses** Forms, StdCtrls;

```
Program OnBeforeSendingMessage; Uses Forms, StdCtrls; {$_i_OBSendM_LastMessageCheck} Function OnBeforeSendingMessage( Var Message : TStringlist; Const Servername : String; Const IsEmail : Boolean ) : Boolean; Begin // Funktionen und Prozeduren anderer Scripte stehen hier // Letzter Check vor dem Senden der Nachricht // Da ja alle Änderungen berücksichtigt werden sollen, muß dieser Eintrag am
```

## LastMessageCheck

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Mittwoch, den 14. September 2011 um 19:54 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 18. September 2011 um 10:48 Uhr

---

```
// Ende des Scripts stehen!   Result := CheckMessage(Message);   End; // Function  
OnBeforeSendingMessage()   Begin End.
```

## Download

{jd\_file file==35}