

NoReflectorsInTestGroups

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Donnerstag, den 08. Mai 2014 um 22:29 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 10. Oktober 2015 um 18:15 Uhr

Wer kennt das Problem nicht? Bei einem neuen Posting in eine Test-Gruppe kannst du in den Optionen von **40tude Dialog** einstellen, daß dem Subject ein " - no reply - ignore" angehängt wird um damit den Reflector im Bann zu halten. Wenn man aber auf ein Posting in einer Test-Gruppe antwortet, wo dieser Zusatz fehlt, dann hat man den Reflector plötzlich wieder am Hals.

In diesem Fall müßte man das Subject erweitern, also ändern oder man kann auf dieses Script zurückgreifen. Dieses fügt in Test-Gruppen automatisch den Header

Keywords: ignore - no reply

ein und hält einem dadurch die Reflectoren vom Hals.

Name und Funktion

Include	:	{\$_i_OBSendM_
Funktion	:	AddKeywordsHeader

Einbindung

Generelle Infos zur Einbindung von INCLUDE-Files findest du [hier](#) .

```
Program OnBeforeSendingMessage; // Weitere Include-Files {$_i_OBSendM_NoReflectorsInTestGroups}
Function OnBeforeSendingMessage( Var Message : TStringlist; Const Servername : String; Const IsEmail : Boolean ) : Boolean;
Begin Result := True; // Weitere Funktionen Result := AddKeywordsHeaderInTestGroups(Result, Message, IsEmail); End; // Function OnBeforeSendingMessage() Begin End.
```

NoReflectorsInTestGroups

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Donnerstag, den 08. Mai 2014 um 22:29 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 10. Oktober 2015 um 18:15 Uhr

Download

{jd_file file==46}