

OnStartup

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Donnerstag, den 04. Dezember 2008 um 20:30 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 18. September 2011 um 10:45 Uhr

Dieses Ereignisscript wird bei jedem Start von 40tude Dialog ausgeführt.

In **OnStartup** kannst du auch die Timer starten, um damit E-Mails und News automatisch in bestimmten Zeiträumen abholen zu lassen (siehe [hier](#)). Dein Script sollte dann etwa wie folgt aussehen (hier schon mit dem eingebundenen "

[ServiceScript](#)

"):

```
Program OnStartup; Const // Mails und News automatisch abholen lassen // Ladeintervall
in MINUTEN für Mails Time4Mails = 15; // Ladeintervall in MINUTEN für News
Time4News = 5; {$! _i_Ost_ServiceScript} Procedure OnStartup(); Begin // Wenn keine
Wartung (=> ServiceScript) ansteht If Not ServiceCheck Then Begin // Mails und News
abrufen ADo('GetNewEmailsForAllIdentities')
ADo('GetNewHeadersInSubscribedGroups'); End; // Timer für Mails stellen With Timer1
Do Begin Interval := 60000 * Time4Mails; Enabled := True; End; // Timer für
News stellen With Timer2 Do Begin Interval := 60000 * Time4News; Enabled :=
True; End; End; Begin End.
```