

ServiceScript

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Donnerstag, den 04. Dezember 2008 um 22:27 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 18. September 2011 um 10:48 Uhr

1. Es wird beim Start von 40tude Dialog überprüft, wann die Datenbank das letzte mal komprimiert worden ist und ob eine Komprimierung erneut ansteht. Falls dem so ist, wird diese automatisch ausgeführt, kann aber vom Benutzer abgebrochen werden.

Der Zeitintervall ist frei wählbar und kann auch deaktiviert werden.

2. Beim erstmaligen Start pro Tag werden die abonnierten Gruppen aufgeräumt. Wenn allerdings eine Komprimierung der Datenbank (siehe 1.) ansteht, werden die Gruppen erst beim nächsten Start von 40tude Dialog aufgeräumt.

3. Die Prozedur "ServiceCheck" liefert TRUE oder FALSE zurück, dient also auch als Abfrage für weitere Aktionen z.B. in OnStartup.

TRUE = Eine Aktion (1. oder 2.) wurde/wird ausgeführt

FALSE = Es wurde/wird keine Aktion (1. oder 2.) ausgeführt

Name und Funktion

Include : {\$I _i_Ost_Service

Funktion : **ServiceCheck**

Einbindung

Generelle Infos zur Einbindung von INCLUDE-Files findest du [hier](#) .

–

Das Script funktioniert nur in Verbindung mit dem Script "[Pathfinder](#)"!

```
Program OnStartup; // DialogINI muß als erstes in die Liste der Include-Files eingebunden
werden {$I DialogINI} // Weitere Include-Files {$I _i_Ost_ServiceScript} Procedure
OnStartup(); Begin // Wenn keine Wartung ansteht // => Datenbank komprimieren,
Gruppen aufräumen If Not ServiceCheck Then Begin // Mails und News abrufen
ADo('GetNewEmailsForAllIdentities') ADo('GetNewHeadersInSubscribedGroups'); End;
```

ServiceScript

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Donnerstag, den 04. Dezember 2008 um 22:27 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 18. September 2011 um 10:48 Uhr

End; Begin End.

Download

{jd_file file==4}